



Zmywacz Reiniger + Verdunner FL

Karta techniczna
Stan: 10.04.2000.

**Uniwersalny zmywacz
do prac klejenia i uszczelniania.
Baza: benzyna**

Charakterystyka:	Zmywacz FL jest płynnym, uniwersalnym zmywaczem i rozpuszczalnikiem na bazie węglowodorów alifatycznych. Nie zawiera węglowodorów chlorowanych. Nie szkodzi na lakier, przy krótkotrwałym z nim kontakcie. Nie blokuje utwardzania się materiałów na bazie poliuretanu.	
Zastosowanie:	Zmywacz FL służy głównie do odtłuszczenia i zmywania powierzchni przed klejeniem i uszczelnianiem. Może być także stosowany jako rozpuszczalnik do niektórych produktów Teroson. Należy jednak zapoznać się z danymi technicznymi tych produktów.	
Dane techniczne:	Kolor:	bezbarwny, przezroczysty
	Gęstość:	około 0,74 g/cm ³
	Zapach:	benzyny
Nakładanie:	Do stosowania zmywacza FL najlepiej użyć pędzla lub czystej szmatki. Po przemyciu pozostawić przez około 2-10 min. do odparowania. Po przemyciu powierzchni materiałów porowatych należy odczekać około 30 minut. Stosować w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach.	
Magazynowanie:	Zagrożenie przemarzeniem:	nie
	Zalecana temperatura składowania:	10 do 20 °C
	Czas składowania:	12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu
Forma dostawy:	Puszka, 1l	Art. Nr.169.19 Q
	Bańka, 10 l,	Art. Nr.194.88 H

**Wskazania/rady
dotyczące bezpieczeństwa/
oznaczenia transportowe:**

patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka:

Podane informacje, szczególnie zastosowań zmywacza oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska

**Henkel Polska S.A
ul. Domaniewska 41/MARS
PL-02-672 Warszawa
Telefon (022) 56 56 200
Telefax (022) 56 56 222**

Niemcy

**Henkel Teroson GmbH
D-69112 Heidelberg
Hans-Bunte-Straße 4
D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698**
